

# Leica DISTO™

Technische gegevens DISTO™	Voor binnenmaten			Voor buitenmaten	
	Leica DISTO™ D2	Leica DISTO™ D3a/ Leica DISTO™ D3a BT	Leica DISTO™ DXT	Leica DISTO™ D5	Leica DISTO™ D8
Bestelnr.	705 547	705 555 / 705 558	705 557	705 548	705 549
Meetnauwkeurigheid	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Bereik	0,05 m - 60 m	0,05 m - 100 m	0,05 m - 70 m	0,05 m - 200 m	0,05 m - 200 m
Power Range Technology™ <small>(ermöglicht Messungen ohne Zieltafel in ca. 80-100 m Entfernung)</small>		✓		✓	✓
Zelfontspanner	✓	✓		✓	✓
Displayverlichting	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunctioneel eindstuk	handmatig	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Digitaal precisie-oculair				4-voudige zoom	4-voudige zoom
Scherpe kleurendisplay				✓	✓
Inclinatiesensor		± 45°		± 45°	± 360°
Statiefschroefdraad		✓		✓	✓
Bluetooth® interface		✓ (D3a BT)			✓
Software DISTO™ transfer		✓ (D3a BT)			✓
IP-classificatie	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54
Voeding	2 x 1,5 V Typ AAA	2 x 1,5 V Typ AAA	2 x 1,5 V Typ AAA	2 x 1,5 V Typ AA	2 x 1,5 V Typ AA
Formaat	111 x 42 x 23 mm	127 x 49 x 27,3 mm	122 x 55 x 28 mm	143,5 x 55 x 30 mm	143,5 x 55 x 30 mm
Gewicht	90 g	149 g	159 g	195 g	205 g
Laser	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm
<b>Functies</b>					
Berekening voor oppervlakte en volume	✓	✓	✓	✓	✓
Ruimtematen		✓	✓	✓	✓
Minimum- en maximummetingen	✓	✓	✓	✓	✓
Continu meting	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Horizontal Mode™		✓			
Pythagoras-functie	✓	✓	✓	✓	✓
Optellen / aftrekken	✓	✓	✓	✓	✓
Trapeziummetingen				✓	✓
Indirecte metingen met hellingmeter					✓



De maatstaf  
voor meetprecisie